



Полностью автоматиче-  
ский расстойный шкаф

# TEFI

Всегда идеально расстаившиеся тесто-  
вые заготовки для ваших филиалов!



Откройте утром и начинайте печь!

**DEBAG**  
GLOBAL BAKING TECHNOLOGY

# TEFI – полностью автоматический расстойный шкаф для филиала

## Полностью автоматическая расстойка свежих тестовых заготовок

TEFI – это идеальный современный помощник для выпекания в магазинах. Он позволяет оптимизировать рабочие процессы филиала. Продукция загружается в шкаф накануне и за ночь достигает идеальной стадии созревания. На следующее утро – сразу, без подготовки – вы можете приступать к первой выпечке дня.

Наш полностью автоматический расстойный шкаф TEFI может выполнять сразу несколько функций: точное управление процессами расстойки и охлаждения, а также неизменно превосходное охлаждение, терморегулирование и кондиционирование. За счет этого достигается оптимальная степень созревания (окончательная расстойка) тестовых заготовок или заготовок с высокой устойчивостью в брожении. Кроме того, возможна длительная низкотемпературная обработка тестовых заготовок. Преимущество: возможно хранение в камере тестовых заготовок в стадии предсозревания и их долговременное выпекание.

Готовый к подключению, небольшой и универсальный – наш разносторонний и полностью автоматический расстойный шкаф всегда обеспечит заполнение ваших полок свежими хлебобулочными изделиями!

### Две функции в одном устройстве:

- Расстойка
- Охлаждение

Для работы достаточно стандартной сетевой розетки (230 В).

### позволяет сразу начать утреннюю выпечку

благодаря оптимальному созреванию тестовых заготовок накануне ночью

### сам управляет сложными процессами созревания теста

благодаря интеллектуальной системе управления

### эффективен в непрерывном режиме работы

может быть сразу загружен следующей дневной партией

### возможность универсального применения

в качестве холодильной или расстойной камеры

### максимально простое обслуживание

готовый к подключению благодаря электроподключению с защитным контактом (230 В)

### отвод конденсата

с помощью встроенной системы слива

**Готовый к подключению, компактный и универсальный!**



## Расстойка и охлаждение

Два производственных процесса в одном устройстве – идеальный выбор для филиала!

### Обзор преимуществ

- поставка в готовом к подключению виде – для ввода в эксплуатацию без подготовки
- вместимость: до 20 листов для выпечки по 580 x 780 мм или 40 листов по 400 x 600 мм
- идеальное решение для объемных кондитерских продуктов или хлебных корзин
- расстояние между листами на выбор
- Процесс созревания можно начинать, прерывать и продолжать в любое время, а интеллектуальная система управления рассчитает идеальное время обработки.

### Легкая очистка, макс. комфорт управления

- легкая в очистке, автоматически закрывающаяся дверца с ручкой по всей высоте
- на выбор: дверца с левым или правым упором
- вставные магнитные уплотнения при загрязнении легко заменяются
- регулируемые ножки для адаптации к любой поверхности пола
- материал наружных стенок: прочная сатинированная нержавеющая сталь
- материал внутренней поверхности: особо гигиеничная прокатанная нержавеющая сталь

## Энергосбережение и безопасность

- изоляция для предотвращения энергопотерь и длительного сохранения холода даже при прекращении подачи электропитания
- автоматический повторный запуск после прекращения подачи электропитания (процесс расстойки возобновляется)
- автоматически закрывающаяся дверца






КЛИМАТ

## Программное управление

Все технологические процессы под контролем



Программное управление KLIMA PRO



Система управления KLIMA TOUCH

С нашими системами управления все процессы и параметры расстойки у вас всегда под контролем. настолько же индивидуально, как и ваша продукция, наши системы управления адаптируются и программируются под ваши потребности. Это позволяет экономить время, персонал и сократить источники ошибок уже на начальном этапе. Встроенная память событий облегчает анализ данных процесса расстойки и обеспечивает максимально эффективный контроль и учет. Кроме того, все технологические этапы (SA, GU, GV, GÄ, AS) можно выбирать по отдельности и сохранять в виде программы для управления процессом.

Еще больший комфорт по сравнению с программным управлением KLIMA PRO обеспечивает система управления KLIMA TOUCH. Она отличается графическим дисплеем высокого разрешения и интуитивным управлением.

### Все преимущества - коротко:

- четко структурированное меню
- свободно программируемые программные ячейки – с поддержкой всех известных способов длительного тестоведения
- сохранение и анализ технологических данных
- программируемый таймер
- разъем USB
- максимальная безопасность благодаря нескольким уровням настройки с защитой паролем
- автоматический повторный запуск после прекращения подачи электропитания (процесс расстойки возобновляется автоматически)
- сетевой контроль и дистанционное обслуживание по сети FilialNet

## Технические данные

Готовый к подключению, небольшой и универсальный



МОДЕЛЬ	TEF1 400B	TEF1 800B
<i>Внешние габариты (Ш × В × Г):</i>	792 × 2120 × 715 мм	792 × 2120 × 1021 мм
<i>Полезные габариты дверного проема (Ш × В):</i>	610 × 1375 мм	610 × 1375 мм
<i>Вес (без загрузки):</i>	150 кг	210 кг
<i>Вместимость брутто:</i>	586 л	860 л
<i>Вместимость 400 × 600 мм (размер листа):</i>	макс. 20	макс. 40
<i>Вместимость 580 × 780 мм (размер листа):</i>	-	макс. 20
<i>Диапазон температур:</i>	от -20 до +40 °C	от -20 до +40 °C
<i>Электроподключение:</i>	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
<i>Потребляемая мощность:</i>	1230 Вт	1380 Вт

В случае расхождений всегда действительны значения на шильдике или в техническом паспорте. Размеры и параметры подключения для не указанных здесь вариантов (индивидуальное исполнение под заказ и т.д.) смотрите, пожалуйста, в соответствующем техническом паспорте. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Изображения даны не в масштабе.

По состоянию на: Январь 2018 г. | Фото материалы: Jürgen Leibmann Photographik, stock.adobe.com, © Wavebreakmedia/Micro, © Ralf Kalytta, © contrastwerkstatt